Manual INTCARPLAYAUDIMMI2GV2



Conectar al cable CARPLAY-USB
USB multimedia

Antena WIFI

Conectar al cable original del teléfono

Micrófono

Conectar B+ al amarillo
Conectar GND al negro
Conectar ACC al rojo
Conectar azul blanco al puerto ECU de 16p
Conectar verde naranja al 15pin del conector 20p
Naranja solapado conectar 5 pin de conector 20p

Salida 12V para cámaras

Entrada 12V detección marcha atrás

Entrada cámara trasera
Cámara frontal


Salida de audio

Caja de fibra óptica/puerto AMI a AUX
Componentes opcionales

Salida LCD

LCD_IN

RESET DIP LED



Conectar al interface



LVDS

Conéctalo al cable LVDS original y desconéctalo de la unidad principal

Conectar a la unidad principal

Pin 1,7	OFF/ON	NG/Audi sistema 2G
Pin 2	OFF/ON	NG/NG
Pin 3	OFF/ON	NG/NG
Pin 4	OFF/ON	NG/NG
Pin 5	OFF/ON	NG/NG
Pin 6	OFF/ON	NG/NG
Pin 7	OFF/ON	NG/NG



Pulsación larga en “NAVI” para conectar el Carplay,

Pulsa “BACK” para volver

Pulsa “INFO” para usar SIRI

Entrar en AUX antes de conectar el carplay/Android